

BETRIEBSANWEISUNG

gemäß § 14 GefStoffV

Gefahrstoffverzeichnis

Lfd. – Nr.:

Arbeitsbereich:

CAS-Nr.:

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

“A L T E” Mineralwolle – DÄMMSTOFFE

faserförmig, verschiedenfarbig, geruchlos

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Fasern können in die Lunge gelangen und Krebs erzeugen
- Fasern können Reizungen der Haut, Augen und der oberen Atemwege verursachen
- Zusatzstoffe können allergische Reaktionen auslösen

SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Arbeitsplatz sauber halten und regelmäßig reinigen (Feuchtreinigung!)
- Für gute Durchlüftung am Arbeitsplatz sorgen
- Staubentwicklung vermeiden, Material nicht werfen
- Material möglichst zerstörungsfrei demontieren; Material nicht reißen
- Abfälle unmittelbar an Ausbaustelle in Säcke verpacken, verschließen, kennzeichnen
- Reinigungsarbeiten feucht oder mit zugelassenem Staubsauger der Kategorie C durchführen (Arbeitsplätze nicht durch trockenes kehren oder Druckluft reinigen)
- Getrennte Aufbewahrung von Straßen- und Arbeitskleidung
- Arbeitskleidung regelmäßig und getrennt von anderer Arbeitskleidung reinigen oder entsorgen
- Arbeitsbereich abgrenzen und mit dem Verbotszeichen „Zutritt für Unbefugte verboten“ kennzeichnen
- Essen, Trinken, Rauchen, das Aufbewahren von Lebensmitteln im Arbeitsbereich ist verboten
- Waschräume zur Verfügung zu stellen. Vor Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen
- Locker sitzende und geschlossene Arbeitskleidung tragen



Persönliche Schutzausrüstung:

Atemschutz: Partikelfiltrierende Halbmasken FFP 2

Hautschutz: Hautschutzcreme für empfindliche Haut

Körperschutz: atmungsaktive Schutanzüge



VERHALTEN IM GEFAHRFALL

- Bei starker Staubentwicklung Atemschutz tragen und unverzüglich den Arbeitsplatz verlassen.
- Außergewöhnliche Ereignisse dem Vorgesetzten melden.
- Staubablagerungen nicht mit Druckluft beseitigen.

ERSTE HILFE



Nach Einatmen: Nase schnäuzen.

Nach Hautkontakt: Stellen mit viel Wasser reinigen – ggf. Kleidung wechseln

Nach Augenkontakt: Augen ca. 10 Minuten bei gespreizten Lidern mit Wasser spülen und sofort einen Arzt hinzuziehen!

Nach Verschlucken: Mund mit Wasser spülen

Unfall melden: Notrufnummer 112

Ersthelfer benachrichtigen – Unternehmer informieren

SACHGERECHTE ENTSORGUNG



- Mineralwolle-Dämmstoffen direkt am Entstehungsort in einem geeigneten Behälter, z.B. Plastiksack, sammeln.
- Beim Verschließen auf keinem Fall die enthaltene Luft herausdrücken.

Diese Betriebsanweisung wurde sorgfältig erstellt. Dennoch kann für den Inhalt keine Haftung übernommen werden.