

ARBEITSMITTEL

Motorsägen auf Baustellen

GEFAHREN



- Unkontrollierte Bewegung
- Rückschlag der Sägeschiene
- Abrutschen der Sägeschiene
- Brandgefahr durch austretenden Kraftstoff

SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Bedienung der Motorsäge nur von unterwiesenen Personen
- Persönliche Schutzausrüstung benutzen:
 - Schutzhelm mit Gehör- (Gesichtschutz),
 - Schutzhandschuhe,
 - Schutzschuhe,
 - eng anliegende Kleidung
- **Bei Fällarbeiten muss Schutzkleidung mit Schnittschutzeinlagen getragen werden.**
- Gefahrenbereich von Personen freigehalten (ausgestreckter Arm des Motorsägenführers + Motorsägenlänge)
- Beim In- Gang- Setzen Motorsäge sicher abstützen und Kettenbremse festsetzen
- Vor Arbeitsbeginn Wirksamkeit der Kettenbremse und Kettenspannung prüfen
- Zur Vermeidung von Rückschlag mit einlaufender Kette schneiden und den Krallenanschlag benutzen.
- Maschine mit beiden Händen führen
- Zug- und Druckverhältnisse im Holz beachten
- Bei Arbeitsunterbrechungen Motor abstellen und beim Transport Sägeschiene mit Kettenschutz sichern
- Motorsägen nicht in geschlossenen Räumen und auf der Leiter verwenden
- Kette besonders auf Beschädigungen überprüfen und evtl. auswechseln. Kettenspannung einstellen
- Zum Betanken einen Sicherheitseinfüllstutzen verwenden und dabei nicht rauchen

VERHALTEN IM GEFAHRFALL BZW. BEI STÖRUNGEN

- Zur Beseitigung von Störungen den Motor abstellen und die Kettenbremse feststellen
- Bei Arbeiten an der Sägekette immer Schutzhandschuhe tragen
- Bauleiter / Polier informieren

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE



Gerät ausschalten
Sofortmaßnahmen am Unfallort durchführen

Unfall melden: Notrufnummer 112
Ersthelfer benachrichtigen – Unternehmer informieren

PRÜFUNGEN

- Gemäß den in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Fristen (Empfehlung mindestens 1 mal jährlich)
 - Vor Arbeitsbeginn und nach besonderen Ereignissen
- Notwendige Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden.