

ARBEITSMITTEL

Tauchmotorpumpe

GEFAHREN



- Stromschlag
- Absturzgefahr

SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Betriebsanleitung des Herstellers und angebrachte Warn- und Hinweisschilder beachten
- Pumpe nur für vom Hersteller vorgegebene Medien (und darin enthaltene Feststoffe) benutzen
- Förderung brennbarer Flüssigkeiten ist verboten
- Bei verunreinigten Medien (Bodensatz) Pumpe nicht auf den Boden absetzen (Frei hängend installieren)
- Nur am Tragbügel oder der Hebeöse transportieren oder halten Niemals an der elektrischen Zuleitung oder am Schlauch
- Elektrische Zuleitung vor Beschädigung schützen
- Pumpe nie ohne Schutzleiter betreiben
- **Arbeitskleidung, Schutzschuhe tragen**
- Nach einer längeren Pause Dichtungen und Leitungsführung kontrollieren
- Reparaturen an der Elektrik nur von einer Elektrofachkraft ausführen lassen

VERHALTEN IM GEFAHRFALL BZW. BEI STÖRUNGEN

- Bei Störungen Pumpe sofort außer Betrieb nehmen und den Aufsichtsführenden benachrichtigen
- **Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur im abgeschalteten Zustand (vom Stromnetz getrennt) durchführen**
- Reparaturen durch Elektrofachkraft bzw. Fachwerkstatt ausführen lassen
- Pumpe erst nach Störungsbeseitigung und Freigabe wieder in Betrieb nehmen

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE



Pumpe ausschalten – Verletzte bergen – Erste Hilfe leisten

Unfall melden:

Notrufnummer 112

Ersthelfer benachrichtigen – Unternehmer informieren

PRÜFUNGEN

- Gemäß den in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Fristen (Empfehlung mindestens 1 mal jährlich)
 - Vor Arbeitsbeginn und nach besonderen Ereignissen
- Notwendige Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden.