

ARBEITSMITTEL

Auffanggurt Profi

GEFAHREN



- Absturz

SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Allgemein:

- Den Auffanggurt nur zur Sicherung von Personen gegen Absturz verwenden.
- Er darf nur von Beschäftigten benutzt werden, die gesundheitlich geeignet und in der Benutzung ausgebildet sind.
- Der Auffanggurt darf nur mit geprüften und zugelassenen Komponenten verwendet werden.
- Veränderungen oder Ergänzungen sowie Reparaturen dürfen nur durch den Hersteller durchgeführt werden.
- Nur Anschlagpunkte nutzen, die eine Mindestfestigkeit von 10 kN haben.
- Die Lage des Anschlagpunktes ist so zu wählen, dass ein Fall auf ein Minimum beschränkt und ein Pendeln vermieden wird.

Anlegen:

1. Die Verschlüsse immer von oben nach unten schließen.
2. Den Gurt auf die Körpergröße einstellen.
3. Die Gurtbänder von unten nach oben so festziehen, dass zwischen Körper und Gurt noch zwei Finger passen.

Pflege und Lagerung

- Gurtbänder und Seile mit warmen Wasser 40°C und milder Seifenlauge reinigen und anschließend mit klarem Wasser gut abspülen. Den feuchten Auffanggurt an einem luftigen und schattigen Ort zum trockenen aufhängen.
- Bei Raumtemperatur geschützt vor Heizquellen, direkter Sonne, Kontakt mit Chemikalien, Lösemitteln, Ölen und aggressiven Stoffen lagern.
- Nur gereinigte und trockene Haltegurte im Beutel oder Koffer lagern.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL BZW. BEI STÖRUNGEN

- Bei Zweifel hinsichtlich der Sicherheit muss der Auffanggurt der Benutzung entzogen und geprüft werden.

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE



Verunfallte Person bergen und aus dem Gefahrenbereich bringen.

Unfall melden:

Notrufnummer 112

Ersthelfer benachrichtigen – Unternehmer informieren

PRÜFUNGEN

- Vor jedem Einsatz muss der Benutzer den betriebssicheren Zustand und die Funktionsfähigkeit überprüfen.
- Bei Zweifel hinsichtlich der Sicherheit muss der Auffanggurt geprüft werden.
- Mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen.