

Arbeitsbereich:

CAS-Nr.:

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

H y d r a u l i k ö l (biologisch abbaubar)

klare, gelbliche Flüssigkeit

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- Hautkontakt kann zu Gesundheitsschäden führen
- Kann die Augen reizen
- Getränkete Putzlappen können sich selbst entzünden
- Verschüttetes Hydrauliköl verursacht Unfälle durch rutschen

SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Zündquellen fern halten
- Im Arbeitsbereich keine Lebensmittel aufbewahren
- Beim Umgang nicht essen, trinken und rauchen
- Nach Umgang mit Hydrauliköl die Hände gründlich reinigen und pflegen
- Verspritzen vermeiden, stark verunreinigte Kleidung wechseln
- Getränkete Putzlappen in nicht brennbaren und dicht verschlossenen Behältern sammeln
- Nur in zugelassenen, gekennzeichneten Originalbehältern lagern und befördern



Persönliche Schutzausrüstung tragen:

- Augenschutz:** Bei Spritzgefahr Gestellbrille
Hautschutz: Fettfreie oder fettarme Hautschutzsalbe
Handschutz: Handschuhe aus Nitrilkautschuk od. PVC
Körperschutz: Ölbeständige Schutzkleidung



VERHALTEN IM GEFAHRFALL

- Verschütteten Stoff mit saugfähigem unbrennbarem Material (z.B. Sand, Universalbinder) aufnehmen
- Vorsicht! Rutschgefahr
- Brandbekämpfung mit CO2, Schaum, Löschpulver oder Wassernebel – kein Wasser im Vollstrahl verwenden
- Größere Brände nur unter Verwendung eines umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgeräts und Schutzausrüstung löschen

ERSTE HILFE



Nach Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeiführen und in kleinen Schlucken viel Wasser trinken

Nach Hautkontakt:

Stellen sofort mit viel Wasser reinigen – ggf. Kleidung wechseln

Nach Augenkontakt:

Augen ca. 10 Minuten bei gespreizten Lidern mit Wasser spülen und sofort einen Arzt hinzuziehen!

Unfall melden:

Notrufnummer 112

Ersthelfer benachrichtigen – Unternehmer informieren

SACHGERECHTE ENTSORGUNG



- Nicht in Ausguss oder Mülltonne kippen! Wiederverwertung durch Spezialfirmen.
- Restmengen in verschließbarem und gekennzeichnetem Gefäß sammeln – nicht mit anderen Stoffen mischen!